

Forårsklargøringen

Udvendige skrog

Revnedannelser, kontrol ved:

- ☐ Køl/kølbolte
- ☐ Ror/rorbeslag
- ☐ Stævnør
- ☐ Akselbukke
- ☐ Søventiler
- ☐ Glasfiberskrogets gelcoat
- ☐ Dæksbeslag/skinne

Andre tilsyn:

- ☐ Zinkanoder/tilslutninger
- ☐ Skrue fastspændt og sikret
- ☐ Rorbefæstigelsen i orden
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Indvendige skrog

Revnedannelser, kontrol ved:

- ☐ Søventiler
- ☐ Rorbrønd
- ☐ Stævnør
- ☐ Kølbefæstigelser
- ☐ Røstjern

Andre tilsyn:

- ☐ Slanger (afløb mm), hele
- ☐ Spændebånd
- ☐ Apterling fastspændt (skot, skabe, køjer, mm)
- ☐ Gasinstallation, tæt
- ☐ El-installation
- ☐ Varmeinstallation
- ☐ Køjer/skylight, tætte
- ☐ Luftventiler, tætte
- ☐ Bundprop monteret
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Motoren

- ☐ Kilrem hel, opspænding
- ☐ Kølevandsslanger, hele
- ☐ Brændstofslanger, hele
- ☐ Spændebåndene
- ☐ Motorophæng fastspændt (støddæmpergummi helt)
- ☐ Sejldrev/gummimanchet, hel
- ☐ Aqua-drev/gummibælg, hel
- ☐ Olie- og oliefilterskift
- ☐ Gearolieskift
- ☐ Brændstoffilter skiftes
- ☐ Dyser (diesel) trykprøves
- ☐ Luftfilter skiftes/renses
- ☐ Stævnørøsfedt/stævnør smøres
- ☐ Zinkanode udskiftes
- ☐ Ferskvandskøling efterfyldes
- ☐ Brændstofftank, tæt, renses
- ☐ Bådbatteri, påfylde vand, oplades
- ☐ Aftapningshaner, smurt, lukket
- ☐ Søventiler, smurt, åbnet
- ☐ Kølevandsrotor monteret
- ☐ Koblingsflanger fastspændt
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Båden i vandet

Motoropstart:

- ☐ Brænstofledninger, tætte
- ☐ Udstødsrør/slange, tæt
- ☐ Kølevandsslange, tæt
- ☐ Stævnørørsleje, tæt
- ☐ Olietryk
- ☐ Ladestyrke
- ☐ Kølevandstemperatur
- ☐ Kølevandets afgang
- ☐ Søventiler, tætte
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Sikkerhedsudstyr

- ☐ Redningsveste
- ☐ Livliner
- ☐ Bjærgemærs (redningskrans)
- ☐ Radio
- ☐ Kompas
- ☐ Pøslæsepumpe
- ☐ Lækagestoppere
- ☐ Reservedele til riggen
- ☐ Nødraketter
- ☐ Opmærksomhedssignaler
- ☐ Brandtæppe
- ☐ Ildslukker
- ☐ Drivanker
- ☐ Ekstra anker
- ☐ Ekstra tovværk
- ☐ Håndlygte/batterier
- ☐ Reservedele til motor
- ☐ Reservepærer (lanterner)
- ☐ Håndværktøj
- ☐ Wiresaks/nedstryger
- ☐ Tågehorn/radarreflektor

I sæsonen

Før man sejler:

- ☐ Redningsvest pr. person
- ☐ Søkort til sejlområdet, ajourført
- ☐ Navigationsudstyr, afprøves
- ☐ Lanterner
- ☐ Brændstofbeholdning
- ☐ Reservedunk fyldt op
- ☐ Søventiler åbne
- ☐ Kølevandsfilter renses
- ☐ Motoren får kølevand
- ☐ Motorinstrumenter fungerer
- ☐ Lænsegrej fungerer
- ☐ Dev. tabel ajourført (evt. ny udarbejdes)
- ☐ Løst grej og udstyr fastsurret
- ☐ Ror/ratsystem fungerer
- ☐ Luger, køjer og skylight lukket
- ☐ Riggen efterspændt
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Sæsonen slut

- ☐ Forsikringen dækker i vandet til:
- ☐ Bestille tid til optagning
- ☐ Olie- og oliefilterskift
- ☐ Bukke/vinterstativ, samles/rep.
- ☐ Afsætningsklodser af sundt træ
- ☐ Hjemtag alle instrumenter
- ☐ Mærker på rigdele, afrigning
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Vinterklargøring

- ☐ Bukke/bådstativ fastlåst
- ☐ Mast, rig, spil og beslag rengjort og polishbehandlet
- ☐ Skrog, dæk, og cockpit spulet, rengjort og vokset
- ☐ Sejl efterset og evt. til rep.
- ☐ Motorens ferskvandssystem aftappes eller frostsikres
- ☐ Motorens saltvandskøling renses med ferskvand og aftappes
- ☐ Afmontere kølevandsrotor
- ☐ Aqua-drev afmonteres og hjemtages
- ☐ Aksel og kardanled smøres ind i fedt, skruen hjemtages
- ☐ Bundprop tages ud
- ☐ Tømmes for bundvand
- ☐ Vandtank tømmes
- ☐ Toilet tømmes
- ☐ Bådbatteri oplades/hjemtages
- ☐ Luftventiler åbnes
- ☐ Skabe, bænke, skuffer tømmes
- ☐ Alt løst grej hjemtages
- ☐ Rengøring indenbords
- ☐ Overdækning af båden
- ☐ Vintertilsyn og motor håndtørnet d. / / /
- ☐ Nabobåd sikkert afstivet
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____